WÜRTH

SILICONA NEUTRA PLUS - NUEVA GENERACIÓN



Clasificación según 11600
Clase F+G 25 LM

Sellador de silicona neutra particularmente idónea para el sellado en interior y exterior de diversos tipos de materiales

Extraordinarias cualidades de adherencia en superficies tanto no porosas como muy porosas
- Amplio campo de aplicaciones.

Gran adherencia
- Aplicación sobre vidrio, azulejo, madera, esmalte, hormigón, mampostería, metales férricos y no férricos como por ejemplo: aluminio, acero, zinc o cobre.
  También sobre plásticos (PVC, poliéster, poliacrilato, epoxy y fórmica).

Excepcional resistencia al envejecimiento
- Gran durabilidad después de su aplicación.

Óptima resistencia ante agentes atmosféricos, a los rayos UV y agentes químicos
- No amarillea ni se agrieta con el paso del tiempo.

Elasticidad permanente, bajo módulo elástico y rápida formación de piel
- Excelentes propiedades para todo tipo de cerramientos.

Totalmente neutra, no contiene disolventes
- Inodoro, no corrosivo.

Gracias a su viscosidad es más sencilla la operación de alisado del cordón de silicona
- Menos tiempo de manipulación del producto.

Contenido ml	Color	Tono RAL	Art. Nº	U/E
310	Transparente	-	**0892 210 801**	1/25
	Blanco	9003	**0892 210 802**	
	Gris hormigón	7037	**0892 210 804**	1/12
	Negro	9005	**0892 210 805**	1/25
	Marrón oscuro	8014	**0892 210 806**	1/12
	Roble	-	**0892 210 808**	
	Pino	1015	**0892 210 809**	
	Aluminio	-	**0892 210 810**	
	Embero	-	**0892 210 812**	
	Bronce	-	**0892 210 814**	
	Sapelly	-	**0892 210 815**	
	Verde	6009	**0892 210 818**	
	Inoxidable	-	**0892 210 819**	
	Burdeos	3004	**0892 210 821**	
	Gris	7022	**0892 210 84**	
	Gris	7012	**0892 210 841**	

Aplicaciones
Sellado de vidrio con carpintería, carpintería con carpintería, carpintería con mampostería, numerosos plásticos y PVC.

Modo de empleo
La temperatura de aplicación debe ser de 5° C a 40° C. La holgura a sellar debe ser aproximadamente la profundidad de medio hasta tres cuartos del total del ancho. Las superficies a sellar deben estar secas, limpias y libres de grasa. Se recomienda limpiar con desengrasante industrial **Art. Nº 0890 107**. Cortar el inicio de la rosca del envase. Enroscar en la boquilla la cánula y cortar en sentido oblicuo a la anchura deseada. El envase se puede utilizar con pistola manual o neumática. La junta se puede alisar con alisador de silicona.

Nota
No utilizar en mármol y piedra natural, por ejemplo, encimeras de cocina. Debido a la porosidad de algunos sustratos, pueden aparecer manchas por la migración de los plastificantes que contiene la silicona. Para esta aplicación utilizar siliconas específicas para el sellador de mármol o piedra natural **Art. Nº 0892 211 XX**; **0890 170 X**.

Artículos relacionados
Alisador de silicona 5L
Art. Nº 0893 3
Alisador de silicona 400 ML
Art. Nº 0893 003
Espátula
Art. Nº 0891 181

Estas instrucciones son meras recomendaciones basadas en nuestra experiencia. Se recomienda realizar pruebas de uso antes de cada nuevo tipo de aplicación o superficie a tratar.